


VP-LE-2514M

- 1.支持一百五十万像素2/3"相机
- 2.有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉
- 3.低畸变成像
- 4.结构设计紧凑，光学性能优异



Pomeas百万像素工业镜头

2/3"	1.5 Mega	MANUAL	C-mount	METAL
最大Sensor尺寸	一百五十万像素	手动光圈	C型接口	金属材料

VP-LE-2514M百万像素工业镜头参数表

型号		VP-LE-2514M
分辨率		150万像素; 125lp/mm(中心) 100lp/mm(周边)
焦距		25mm
光圈范围		F1.4-C
最大Sensor尺寸		2/3 " (8.8mm×6.6mm Ø11mm)
视场角 (水平×垂直)	2/3"	19.9°×15.0°
	1/2"	14.5°×11.0°
成像范围		0.25m-∞
对象大小(在最近对焦距离处)		8.8cm(H)×6.60cm (V) 2/3 "
操作方式	聚焦	手动(锁定机构)
	光圈	手动(锁定机构)
畸变率	2/3"	-0.32%@y=5.5mm (无穷远)
	1/2"	-0.13%@y=4.0mm (无穷远)
后焦距(in air)		13.60mm
接口		C型
滤镜尺寸		M30.5×0.5mm
工作温度		-10°C~+50°C

VP-LE-2514M百万像素工业镜头使用扩展环时的工作距离及放大倍率

工作距离(mm)	光学放大率	扩展环(mm)
250	0.100X	无
200	0.130X	0.5
150	0.170X	1.0
100	0.250X	2.0

